

化学锚栓规格表

化学锚栓规格	钻孔直径(mm)	钻孔深度(mm)	锚固长度(mm)	破坏力(KN)
M8 × 110mm	Φ10	80	75	≥20.5
M10 × 130mm	Φ12	95	90	≥30
M12 × 145mm	Φ14	115	110	≥43
M12 × 160mm	Φ14	115	110	≥41.8
M16 × 190mm	Φ18	135	130	≥69.8
M20 × 260mm	Φ24	165	160	≥110.5
M24 × 300mm	Φ28	225	220	≥141

锚栓的边间距及混凝土构件的最小厚度要求

锚杆螺纹直径	M10	M12	M14	M16	M20	M24	M30
间距	220	270	300	310	420	520	700
边距	220	110	135	150	155	210	260
最小间距	90	110	120	125	170	210	280
最小边距	45	55	60	65	85	105	140
基材最小厚度	140	160	170	175	220	260	330

锚栓通用长度表

M8	110	150	250	350			
M10	130	165	190	250	350	500	
M12	160	220	250	300	380	600	
M16	165	190	250	300	380	500	750
M20	260	350	500	750			
M24	300	400	600				

锚栓通用长度表

M30	380	500	750				
-----	-----	-----	-----	--	--	--	--